



주요 기능

- 지진 감시 기능
 - 지진 발생시 충격량 계산
 - 지진 강도 확인을 위해 SI value 계산
- 릴레이 작동 기능
 - 지진 발생 시 일정 규모 이상의 지진에 대해 릴레이 작동

제품사양

- DC 24V
- Ethernet
 - 10/100 base-TX with Auto MDI/MDI-X
- Relay
 - Terminal Block 1Port
 - Contact Rating : 1A @ 30VDC
- Earthquake measurement
 - Acceleration Detection : -2000~2000 gal
 - SI value : Detect seismic intensity level 5 or higher



<제품 전면>

특장점

- 웹 기반 관리 기능 제공
 - 인터넷이 연결된 환경에서 관리할 수 있는 모니터링 소프트웨어 제공
 - 실시간 감지 상태 표시
 - SI value : 구조물에 대한 지진의 파괴력을 나타내는 기준
 - PGA : 지진이 발생할 때 지면에서 발생하는 최대 가속도
 - 측정값에 따라 경보 발생
 - 센서의 설치상태 표시
 - Relay 상태 표시
- 지진 발생 로그 기록
 - 지진 발생 시 감지한 센서의 측정값 이력 출력
- 다양한 통신 프로토콜 지원
 - SNMP, SNMP Trap message 지원

