



주요 기능

- 8CH Relay Output 포트를 이더넷으로 통신 제어
- 전면부 LED로 동작상태 확인
- Web GUI 제공
- 실시간 이벤트 통보
- 자사제품 IT250, IT350 과 연동하여 사용

제품사양

- 전원
 - 공급: DC 24V / 0.63A
 - 소모: 0.5W(avg) / 1.7W(max)
- Ethernet
 - 10/100 base-TX with Auto MDI/MDI-X
- Relay Output
 - 종류: SPDT (NO, NC)
 - 포트 수: 8Ports
 - 커넥터: Terminal block(3.81mm)
 - Contact Rating: 1A 30VDC
 - Contact 저항: Max 100mΩ
- 동작/보관 온도: -40~70°C / 0~60 °C
- 동작 습도: 5~95%RH non-condensing
- 제원
 - 크기(H x D x W) : 36.3 x 85 x 108 mm
 - 무게 : .310g
 - DIN레일 설치



<제품 전면>



<제품 측면>

특장점

- Web GUI 제공
 - RO 제어 및 상태 모니터링
 - RO 동작 시간, 동작 사이클 설정
 - 시스템 로그 기록
 - Ping 테스트
- ESD Protection, EFT Protection, Surge Protection 제공
- Watch dog 기능



<KC 인증>