



시리얼 통신 온 습도 트랜스미터

IS-TH7A

디자인

- 센서 정보 출력: LCD
- 조작 도구: 소프트 버튼
 - ▷ LCD on/off
 - ▷ 센서 뷰 변경
 - ▷ 섭씨/화씨 변경
- 색상: 블랙, 화이트



주요 특징점

- 타사 제품에 비해 월등한 정밀도 제공- 자체 보정 방식 적용(특허 등록 제 10-1440200 호)
- 직관적인 LCD 디스플레이를 통한 UI(user interface)적용
- 내장센서로 동작
- 저전력을 추구하는 Green IT 제품- 저전력 시스템 설계
- KC인증 (방송통신기자재등의 적합 등록 필증) 등록번호 R-R-IIG-IS-TH7A

제품 사양

- | | |
|--|---|
| ● 입력 전압 : DC 9 ~ 24V (정격 24V) | 내장 센서 |
| ● 소모전력 : 72mW(max) 48mW(min) 60mW(avg) | ● 측정 방법 : 디지털 센서 |
| ● 통신 방식 : Serial (RS485) | ● 해상도 : 0.1°C |
| ● 규격(WxHxD): 75 x 110 x 25(mm) | ● 측정 범위(온도) : -40 ~ 125°C ±0.2°C @0~65°C |
| ● 설치방식: Wall mount | ● 반응 시간 : 1sec |
| ● 보호 장치 : 과전류 방지, 단락 방지,서지 보호 회로 | ● 측정 범위(습도) : 0 ~ 100%RH ±1.8% @30~70% |
| | ● 동작 온도 : -40~70°C (※ -20°C 이하에서 LCD 동작 멈춤) |

설치

